



R (m)	H									H											
65	17,9 8000	20 7040	22 6300	24 5690	26 5170	28 4730	30 4350	32,1 4000	35,0 4000	37 3750	40 3440	42 3250	45 3000	47 2860	50 2660	52 2540	55 2380	57 2280	60 2150	62 2060	65 m 1950 kg
60		19,3 8000	22 6860	24 6190	26 5640	28 5160	30 4750	32 4390	34,5 4000	37,7 4000	40 3740	42 3540	45 3280	47 3120	50 2900	52 2780	55 2600	57 2500	60 m 2350 kg		
55		20,7 8000	22 7470	24 6760	26 6160	28 5640	30 5200	32 4810	35 4320	37,3 4000	40,8 4000	42 3870	45 3580	47 3410	50 3180	52 3040	55 m 2850 kg				
50			22,8 8000	24 7530	26 6860	28 6300	30 5810	32 5380	35 4840	37 4530	40 4120	41,0 4000	45,0 4000	47 3800	50 m 3550 kg						
45				23,7 8000	26 7210	28 6620	30 6110	32 5660	35 5090	37 4770	40 4340	42,8 4000	45,0 m 4000 kg								
40					24,4 8000	26 7440	28 6840	30 6310	32 5850	35 5270	37 4930	40,0 m 4550 kg									
35						24,4 8000	26 7450	28 6840	30 6320	32 5860	35,0 m 5350 kg										
30							24,9 8000	26 7600	28 6980	30,0 m 6550 kg											



Con el sistema **PowerLift** las cargas intermedias se incrementan un 10%. Consultar manual de instrucciones. With the **PowerLift** System, intermediate loads are increased by 10%. Please consult user guide. Avec le système **PowerLift**, les charges intermédiaires augmentent 10%. Consultez le manuel d'instructions. Mit dem **PowerLift** System, erhöhen sich die Lasten im mittlerem Bereich um 10%. Sehen Sie dazu im Handbuch die Anweisungen. Il Sistema **PowerLift** consente un incremento di tutte le portate intermedie del 10%. Consultare il manuale Istruzioni. С системой **PowerLift** промежуточные нагрузки увеличиваются на 10%. Смотрите инструкцию по применению.



Alturas bajo gancho / Heights under hook \varnothing 2,0 m
Hauteurs sous crochet / Hakenhöhen
Altezza sotto gancio / Высота под крюком



n°	Ref.	\varnothing	h
1	S23	2,0	5,5
2	TS24	2,0	5,5
3	S24	2,0	5,5
4	TS25	2,0	5,5
5	S25	2,0	5,5


Z max.	En servicio / In operation / En service / In Betrieb / In servizio / При работе	3XR52..... 88 t 5XR72..... 85 t
	Fuera de servicio / Out of service / Hors service / Ausser Betrieb / Fuori servizio / В стационарном состоянии	3XR52..... 100 t 5XR72..... 133 t

Otras zonas de viento o alturas superiores consultar / Other wind zones or additional hook heights on request / Autres zones de vent ou des hauteurs supplémentaires sur demande / Andere Windzonen oder weitere Hakenhöhen auf Anfrage / Per zone con velocità del vento particolari o altezze superiori consultare il fabbricante / При других ветренных зонах or при большой высоте проконсультируйтесь с нами




Otras zonas de viento o alturas superiores consultar / Other wind zones or additional hook heights on request / Autres zones de vent ou des hauteurs supplémentaires sur demande / Andere Windzonen oder weitere Hakenhöhen auf Anfrage / Per zone con velocità del vento particolari o altezze superiori consultare il fabbricante / При других ветренных зонах or при большой высоте проконсультируйтесь с нами


Trepado interno consultar / Climbing inside building on request / Télescopage en bâtiment sur demande / Klettern im Gebäude auf Anfrage / Per gru rampanti in cavedio si consiglia di consultare il fabbricante / Проконсультируйтесь у нас о наращивании крана внутри здания





n°	Ref.	\varnothing	h	n°	Ref.	\varnothing	h	n°	Ref.	\varnothing	h	n°	Ref.	\varnothing	h
1	S23	2,0	5,5	4	TS25	2,0	5,5	7	S35	2,5	5,5	10	TD34	2,5	5,5
2	TS24	2,0	5,5	5	S25	2,0	5,5	8	TD33A	2,5	5,5	11	D34	2,5	5,5
3	S24	2,0	5,5	6	TMS35S25	2,5	1,0	9	D33	2,5	5,5	12	TD36A	2,5	5,5
												13	D36	2,5	5,5



Otras zonas de viento o alturas superiores consultar / Other wind zones or additional hook heights on request / Autres zones de vent ou des hauteurs supplémentaires sur demande / Andere Windzonen oder weitere Hakenhöhen auf Anfrage / Per zone con velocità del vento particolari o altezze superiori consultare il fabbricante / При других ветренных зонах о при большой высоте проконсультируйтесь с нами

	CFU-4.0
	4 kW
0 ⇄ 90 m/min	

	GFU-7.5
	2 x 7.5kW
0 ⇄ 0,7 rpm	

	TRA-7.5
	2 x 75 Nm
0 ⇄ 20 m/min	
3XR52	5XR72

	TRA-7.5VC *
	2 x 75 Nm
0 ⇄ 20 m/min	
5XR72	



POTENCIA / POWER / PUISSANCE / LEISTUNG / POTENZA / МОЩНОСТЬ				Tensión de alimentación / Operating voltage / Tension de service / Betriebsspannung / Tensione di alimentazione / Напряжение источника питания	Generador / Generator / Générateur / Generator / Generatore / Генератор
Elevación / Hoist / Levage / Hub / Sollevamento / Тип механизма (подъем)	Carro / Trolley / Chariot / Laufkatze / Carrelo / Грузовая тележка	Giro / Slewing / Rotation / Drehbewegung / Rotazione / Поворот	Traslación / Travel / Translation / Verfahrbewegung / Traslazione / Ход		
EFU4-24-20	CFU-4.0	(2x) GFU-7.5	(2x) TRA-7.5	400 V	85 kVA
EFU4-37-20				3ph	110 kVA
				50 Hz	

Opcional / Optional / En option / Kaufoption / Opzionale / Опционально
*



Construcciones Metálicas COMANSA S. A.

Tel.: (34) 948 335 020
Fax: (34) 948 330 810
e-mail: info@comansa.com
www.comansa.com

Polígono Urbizkain
E-31620 HUARTE-PAMPLONA.- SPAIN

DS.1145.01	11/11	16LC185/8 t
------------	-------	-------------